



### Behälteranschluss flexibel PVC-U Verschraubung mit Einlegstutzen/reduzierter Muffe metrisch

#### Ausführung:

- Dichtung: Flachdichtung EPDM
- Gleitring: PP
- Ersatzteile auf Anfrage

d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	Gewicht (kg)
20	25	<b>161 050 206</b>	0	0,046
25	32	<b>161 050 207</b>	50	0,066
32	40	<b>161 050 208</b>	50	0,106
40	50	<b>161 050 209</b>	35	0,190
50	63	<b>161 050 210</b>	25	0,248
63	75	<b>161 050 211</b>	15	0,352
75	90	<b>161 050 212</b>	20	0,539
90	110	<b>161 050 213</b>	10	1,083
110	125	<b>161 050 214</b>	6	1,350

d (mm)	L3 max (mm)	Bohrung in Behäl- terwand (mm)	G (inch)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	L4 (mm)	s (mm)	M
20	23	28	¾	13	19	42	16	32	
25	23	35	1	15	22	45	19	40	
32	24	43	1 ¼	17	26	49	22	50	
40	21	55	1 ¾	19	31	48	26	60	
50	21	61	2	21	38	52	31	69	
63	23	77	2 ½	23	44	53	38	85	
75	20	89	3	26	51	56	44	100	
90	20	115		32	61	62	51	125	M113
110	22	135		36	69	66	61	147	M133