



Kugelhahn Typ 546 PVC-U mit integrierter Befestigung und Klebemuffen metrisch



- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 346
- (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

Lief.-Nr.	d mm	DN mm	kv-Wert l/min.	D mm	L mm	L2 mm	z mm	Art.-Nr.
161 546 061	16	10	71	50	92	56	64	33308-0181
161 546 062	20	15	185	50	95	56	64	33308-0182
161 546 063	25	20	350	58	110	65	72	33308-0183
161 546 064	32	25	700	68	123	71	79	33308-0184
161 546 065	40	32	1000	84	146	85	94	33308-0185
161 546 066	50	40	1600	97	157	89	95	33308-0186
161 546 067	63	50	3100	124	183	101	107	33308-0187

2375