





DN10/15 - 50



**ecoFIT**  
**Kugelhahn Typ 546**  
**Mit integrierter Befestigung**  
**Mit Schweissmuffen PE100 metrisch**

**Ausführung:**

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 346

**Option:**

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FPM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	16	71	161 546 761	1	0,150	161 546 771	1	0,150
20	15	16	185	161 546 762	1	0,149	161 546 772	1	0,151
25	20	16	350	161 546 763	1	0,220	161 546 773	1	0,220
32	25	16	700	161 546 764	1	0,310	161 546 774	1	0,329
40	32	16	1000	161 546 765	1	0,550	161 546 775	1	0,550
50	40	16	1600	161 546 766	1	0,750	161 546 776	1	0,750
63	50	16	3100	161 546 767	1	1,360	161 546 777	1	1,360

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)	closest inch (inch)
16	50	57	27	12	93	77	56	25	32	45	M6	67	¼
20	50	57	27	12	95	77	56	25	32	45	M6	66	½
25	58	67	30	12	108	97	65	25	39	58	M6	77	¾
32	68	73	36	12	119	97	71	25	39	58	M6	83	1
40	84	90	44	15	137	128	85	45	54	74	M8	99	1 ¼
50	97	97	51	15	147	128	89	45	54	74	M8	105	1 ½
63	124	116	64	15	168	152	101	45	66	87	M8	113	2