





DN10/15 - 50



ecoFIT
Kugelhahn Typ 546
 Mit integrierter Befestigung
 Mit Stumpfschweisstützen PE100 SDR17.6 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 346

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FPM Code	SP	Gewicht (kg)
40	32	10	1000	161 546 805	1	0,582	161 546 815	1	0,550
50	40	10	1600	161 546 806	1	0,750	161 546 816	1	0,750
63	50	10	3100	161 546 807	1	1,605	161 546 817	1	1,501

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	e (mm)	closest inch (inch)
40	84	90	44	15	171	128	85	45	54	74	M8	2,3	1 ¼
50	97	97	51	15	191	128	89	45	54	74	M8	2,9	1 ½
63	124	116	64	15	220	152	101	45	66	87	M8	3,6	2