



DN10/15 - 50

ecoFIT
Kugelhahn Typ 546
Mit integrierter Befestigung
Mit Stumpfschweisstützen lang
PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346 (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FPM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(L/min)						
20	15	16	185	161 546 822	1	0,162	161 546 832	1	0,150
25	20	16	350	161 546 823	1	0,248	161 546 833	1	0,220
32	25	16	700	161 546 824	1	0,362	161 546 834	1	0,310
40	32	16	1000	161 546 825	1	0,550	161 546 835	1	0,550
50	40	16	1600	161 546 826	1	0,886	161 546 836	1	0,750
63	50	16	3100	161 546 827	1	1,630	161 546 837	1	1,360
75	65	16	5000	161 546 828	1	3,651	161 546 838	1	5,000
90	80	16	7000	161 546 829	1	7,500	161 546 839	1	7,500
110	100	16	11000	161 546 830	1	8,860	161 546 840	1	11,800

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L4	L5	L6	M	e	closest
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	inch
													(inch)
20	50	57	27	12	193	77	56	25	32	45	M6	1,9	1/2
25	58	67	30	12	216	97	65	25	39	58	M6	2,3	3/4
32	68	73	36	12	223	97	71	25	39	58	M6	2,9	1
40	84	90	44	15	249	128	85	45	54	74	M8	3,7	1 1/4
50	97	97	51	15	271	128	89	45	54	74	M8	4,6	1 1/2
63	124	116	64	15	321	152	101	45	66	87	M8	5,8	2
75	166	149	85	15	386	270	136	70	64	206	M8	6,8	2 1/2
90	200	161	105	15	421	270	141	70	64	206	M8	8,2	3
110	238	178	123	22	484	320	164	120	64	256	M12	10,0	4