




### Rückschlagventil Typ 561 PVC-U Mit Klebemuffen metrisch

#### Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FPM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	16	190	161 561 001	1	0,119	161 561 011	1	0,120
20	15	16	180	161 561 002	1	0,117	161 561 012	1	0,119
25	20	16	380	161 561 003	1	0,182	161 561 013	1	0,181
32	25	16	460	161 561 004	1	0,281	161 561 014	1	0,285
40	32	16	850	161 561 005	1	0,480	161 561 015	1	0,488
50	40	16	1080	161 561 006	1	0,714	161 561 016	1	0,750
63	50	16	1670	161 561 007	1	1,344	161 561 017	1	1,376
75	65	16	2950	161 561 008	1	3,160	161 561 018	1	3,170
90	80	16	3600	161 561 009	1	5,040	161 561 019	1	5,060
110	100	16	4150	161 561 010	1	8,130	161 561 020	1	8,170

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	closest inch (inch)
16	50	92	56	64	3/4
20	50	95	56	64	1/2
25	58	110	65	72	3/4
32	68	123	71	79	1
40	84	146	85	94	1 1/4
50	97	157	89	95	1 1/2
63	124	183	101	107	2
75	166	233	136	144	2 1/2
90	200	254	141	151	3
110	238	301	164	174	4