


**JRGURED Druckreduzierventile mit Verschraubungen, PN 25 1300**

aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM, beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen, Grobfilter Inox 1000  $\mu$  m, Klarsicht-Filterbecher aus Kunststoff. Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing, Dichtungen aus AFM 34\*. Werkseinstellung 4 bar.



\* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	Gewicht kg	☞ Stück	CHF Stück
1300.240	350731001	1/2	1/2	3/4	1/8	54	34	79	130	25	40	0.68	1	32201-0030 187.25
1300.320	350731101	3/4	3/4	1	1/8	60	42	86	142	29	43	0.91	1	32201-0031 199.05
1300.400	350731201	1	1	1 1/4	1/4	72	52	110	167	34	50	1.67	1	32201-0032 234.55
1300.480	350731301	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1/4	80	64	121	196	38	60	2.41	1	32201-0033 328.10
1300.560	350731401	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4	95.5	80	157	222	39	73	4.05	1	32201-0034 543.25
1300.640	350731501	2	2	2 3/8	1/4	105	98	172	268	47	88	6.14	1	32201-0035 651.90
1300.720	350734601	2 1/2	2 1/2	3	1/4	105	98	172	292	56	90	7.39	1	32201-0036 1'469.40