

JRGURED Combi Hauswasserstation 1350

Kombiniertes Druckreduzierventil mit Feinfilter, PN 16. Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*, Gewindeanschluss für Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Abdeckung aus Kunststoff, Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM, Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff mit Entleerventil, Feinfiltereinsatz 100 µm, Gewinding und Schlüssel, Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 4 bar. Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Verschlusszapfen siehe 5149.080, Filterbecher 1848/1849, Filtereinsatz 1838/1839, Feinfilterschlüssel 8127.000, Klarsicht-Filterbecher sind vor UV-Strahlen und aggressiver Umgebung/Einflüsse zu schützen.

* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	Gewicht kg	☞ Stück	CHF Stück
1350.400	350690401	1	25	1	1 1/4	1/4	122	390	110	167	34	50	4.10	1	32201-0086 585.20
1350.480	350690402	1 1/4	32	1 1/4	1 1/2	1/4	122	393	120	196	38	60	4.82	1	32201-0087 606.70
1350.560	350690403	1 1/2	40	1 1/2	1 3/4	1/4	130	403	157	223	39	73	6.62	1	32201-0088 921.90
1350.640	350690404	2	50	2	2 3/8	1/4	130	415	172	269	47	88	8.96	1	32201-0089 1'151.00