



JRGURED Combi Hauswasserstation 1360



Kombiniertes Druckreduzierventil mit Feinfilter, PN 25. Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*, Gewindeanschluss für Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Abdeckung aus Kunststoff, Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM, Filterbecher aus Rotguss mit Entleerventil, Feinfiltereinsatz 100 µm, Gewindering und Schlüssel, Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 4 bar. Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Verschlusszapfen siehe 5149.080, Filterbecher 1848/1849, Filtereinsatz 1838/1839, Feinfilterschlüssel 8127.000.

* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.

Lief.-Nr.	GN	DN	d1	d2	d3	d4	○	Art.-Nr.
1360.400	1"	25	R 1"	G 1 1/4"	Rp 1/4"	122	6	32201-0094
1360.480	1 1/4"	32	R 1 1/4"	G 1 1/2"	Rp 1/4"	122	6	32201-0095
1360.560	1 1/2"	40	R 1 1/2"	G 1 3/4"	Rp 1/4"	130	8	32201-0096
1360.640	2"	50	R 2"	G 2 3/8"	Rp 1/4"	130	8	32201-0097

2400