

JRG Feinfilter 1830

mit Innengewinde, PN16, Gewindeanschluss für Be- und Entlüftung und Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff mit Entleerventil, Feinfiltereinsatz 100 µm, Gewinding und Schlüssel, für Wasser bis max. 30 °C.

Verschlusszapfen siehe 5149.080, Filterbecher 1848/1849, Filtereinsatz 1838/1839, Feinfilterschlüssel 8127.000, Klarsicht-Filterbecher sind vor UV-Strahlen und aggressiver Umgebung/Einflüssen zu schützen.

Der Filtereinsatz ist periodisch, mindestens zweimal jährlich, zu ersetzen. Einbau nur in horizontale Leitungen.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 mm	h1 mm	h3 mm	l mm	z mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
1830.400	350690001	1	25	1	122	370	430	130	48	3.04	617.135	1	32201-0243	451.85
1830.480	350690002	1 1/4	32	1 1/4	122	372	432	150	56	2.65	617.136	1	32201-0244	459.35
1830.560	350690003	1 1/2	40	1 1/2	122	374	434	150	56	3.17	617.137	1	32201-0245	580.90
1830.640	350690004	2	50	2	122	380	440	160	56	3.10	617.138	1	32201-0246	608.90

