

JRG Feinfilter 1836

mit Innengewinde, PN25, Gewindeanschluss für Be- und Entlüftung und Manometerverschraubung mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Filterbecher aus Rotguss mit Entleerventil, Feinfiltereinsatz 100 µm, Gewinding und Schlüssel, für Wasser mit Filtereinsatz 1838 bis max. 30 °C, für Wasser mit Filtereinsatz 1839 bis max. 70 °C.

Verschlusszapfen siehe 5149.080, Filterbecher 1848/1849, Filtereinsatz 1838/1839, Feinfilterschlüssel 8127.000.

Der Filtereinsatz ist periodisch, mindestens zweimal jährlich, zu ersetzen, Einbau nur in horizontale Leitungen.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 mm	h1 mm	h3 mm	l mm	z mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
1836.400	350690101	1	25	1	122	370	430	130	48	1	617.145	1	32201-0247	707.85
1836.480	350690102	1 1/4	32	1 1/4	122	372	432	150	56	1	617.146	1	32201-0248	719.65
1836.560	350690103	1 1/2	40	1 1/2	122	374	434	150	56	1	617.147	1	32201-0249	845.50
1836.640	350690104	2	50	2	122	380	440	160	56	1	617.148	1	32201-0250	875.60

