


JRG Absperr- und Sicherheitsgarnitu LegioStop 2190

für Wassererwärmer geschlossene Bauart, mit Innengewinde, PN10, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, bestehend aus Rückflussverhinderer absperrbar mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, KRV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C, Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar, Tropfwasserstutzen zu 1025 siehe 8223.320, Oberteil zu KRV siehe 5295, Oberteil zu 1025 siehe 1045.320, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.

Die Artikel 2190/2191 lösen folgenden Artikel ab: 2150, 2160, 2161.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 Zoll	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	h5 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
2191.320	351061280	20	3/4	3/4	3/4	1/4	75	57	32	62	22	105	77	48	12	33	17	0.86	1	32201-1484	247.45
2190.400	351061282	25	1	3/4	1	1/4	90	59	32	62	32	117	82	48	15	40	17	1.23	1	32201-1485	286.20
2190.480	351061284	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1/4	110	59	32	62	40	130	87	48	19	52	17	1.55	1	32201-1486	387.30