



JRG Sicherheitsgruppe 2200



für Wassererwärmer, PN 10

Bestehend aus: Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*, Tropfwasserabgang mit Innengewinde, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz, Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 °C.

Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Oberteil zu Sicherheitsventil siehe 1045.320, Rückschlagventil 08 940 51 (1/2") oder 08 941 51 (3/4"), Verschlusszapfen siehe 5149.080, Tropfwasserstutzen siehe 8223.

* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.

| Lief.-Nr. | GN | DN | d1 | d2 | d3 | d5 | Art.-Nr. |
|-----------|------|----|--------|---------|--------|---------|------------|
| 2200.240 | 1/2" | 15 | R 1/2" | Rp 3/4" | G 3/4" | Rp 1/4" | 32201-0272 |
| 2200.320 | 3/4" | 20 | R 3/4" | Rp 1" | G 1" | Rp 1/4" | 32201-0274 |

2400