



JRG Sicherheitsgruppe, verchromt 2200



für Wassererwärmer, PN 10
 bestehend aus: Rückschlag- und Sicherheitsventil, Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, mit Verschraubungen aus Messing verchromt, Dichtungen aus AFM 34*, Tropfwasserabgang mit Innengewinde, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz, Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 °C.
 Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Oberteil zu Sicherheitsventil siehe 1045.320, Rückschlagventil 08 940 51 (1/2") oder 08 941 51 (3/4"), Verschlusszapfen siehe 5149.080, Tropfwasserstutzen siehe 8223.

* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.

Lief.-Nr.	GN	DN	d1	d2	d3	d5	Art.-Nr.
2200.241	1/2"	15	R 1/2"	Rp 3/4"	G 3/4"	Rp 1/4"	32201-0273
2200.321	3/4"	20	R 3/4"	Rp 1"	G 1"	Rp 1/4"	32201-0275