


**JRG Sicherheitsgruppe, verchromt 2200**

für Wassererwärmer, PN 10

bestehend aus: Rückschlag- und Sicherheitsventil, Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, mit Verschraubungen aus Messing verchromt, Dichtungen aus AFM 34\*, Tropfwasserabgang mit Innengewinde, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz, Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 °C.

Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Oberteil zu Sicherheitsventil siehe 1045.320, Rückschlagventil 08 940 51 (1/2") oder 08 941 51 (3/4"), Verschlusszapfen siehe 5149.080, Tropfwasserstutzen siehe 8223.

\* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	d5 Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück	
2200.241	350782284	1/2	15	1/2	3/4	3/4	30	1/4	83	38	130	45	35	25	61	52	0.68	1	32201-0273	358.25
2200.321	350782384	3/4	20	3/4	1	1	30	1/4	87	47	144	52	35	29	70	54	0.94	1	32201-0275	385.15