


JRG Sicherheitsgruppe 2210

für Wassererwärmer, PN 10



bestehend aus: Rückschlag- und Sicherheitsventil, Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, allseitig mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Ablaufanschluss mit Rohrunterbrecher Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz, Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 °C.
Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Oberteil zu Sicherheitsventil siehe 1045.320, Rückschlagventil 08 940 51 (1/2") oder 08 941 51 (3/4"), Verschlusszapfen siehe 5149.080.

* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	d5 Zoll	d6 Zoll	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☞ Stück	CHF Stück	
2210.240	350782283	1/2	15	1/2	3/4	3/4	30	1/4	1	83	75	28.5	130	45	35	25	61	52	94	0.89		1	32201-0280	310.90
2210.320	350782383	3/4	20	3/4	1	1	30	1/4	1/4	87	87	33.5	144	52	35	29	70	54	110	1.35		1	32201-0282	348.55