

**JRG Sicherheitsgruppe JUNIOR 2230**


für Wassererwärmer, PN 16



Bestehend aus: Grobfilter, Druckreduzier-, Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34\*, Tropfwasserabgang mit Innengewinde, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Oberteile aus Kunststoff, Ventilsitze aus Chromnickelstahl, Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 4 bar, Ansprechdruck

Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 °C.  
Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Oberteil zu Sicherheitsventil siehe 1045.320, Rückschlagventil 08 940 51 (1/2") oder 08 941 51 (3/4"), Verschlusszapfen siehe 5149.080, Tropfwasserstutzen siehe 8223.

\* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	d5 Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück	
2230.240	350712980	1/2	15	1/2	3/4	3/4	30	1/4	83	34	165	86	29	25	102	46	1.11	1	32201-0292	575.50
2230.320	350713080	3/4	20	3/4	31	1	30	1/4	87	40	182	95	30	29	113	49	1.47	1	32201-0294	625.00