



JRG Sicherheitsgruppe JUNIOR 2240



für Wassererwärmer, PN 16

Bestehend aus: Grobfilter, Druckreduzier-, Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, allseitig mit Verschraubungen aus Messing,

Dichtungen aus AFM 34*, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Ablaufanschluss mit Rohrunterbrecher Gehäuse aus Rotguss, Oberteile aus Kunststoff, Ventilsitze aus Chromnickelstahl, Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 4 bar, Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 °C.

Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Oberteil zu Sicherheitsventil siehe 1045.320, Rückschlagventil 08 940 51 (1/2") oder 08 941 51 (3/4"), Verschlusszapfen siehe 5149.080.

* AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden.

Lief.-Nr.	GN	DN	d1	d2	d3	d5	Art.-Nr.
2240.240	1/2"	15	R 1/2"	R 3/4"	G 3/4"	Rp 1/4"	32201-0300
2240.320	3/4"	20	R 3/4"	R 1"	G "	Rp 1/4"	32201-0302

2400