

JRG Sicherheitsgruppe JUNIOR 2233

für Wassererwärmer, PN 16



Bestehend aus: Grobfilter, Druckreduzier-, Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen, Tropfwasserabgang mit Innengewinde, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Oberteile aus Kunststoff, Ventilsitze aus Chromnickelstahl, Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 4 bar, Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 °C.

Eisenrohrverschraubung siehe 8201, Oberteil zu Sicherheitsventil siehe 1045.320, Rückschlagventil 08 940 51 (1/2") oder 08 941 51 (3/4"), Verschlusszapfen siehe 5149.080, Tropfwasserstutzen siehe 8223. Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	d5 Zoll	d7 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☞ Stück	CHF Stück	
2233.015	350712982	1/2	15	3/4	3/4	30	1/4	52	83	34	115	86	29	0.98	612.213	1	32201-0296	550.80
2233.020	350713082	3/4	20	1	1	30	1/4	58	87	40	125	95	30	1.26		1	32201-0297	591.65