

**JRG Rückflussverhinderer, PN 16 1610**

mit Innengewinde, PN 16, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 120 °C, Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar, geprüft nach DIN EN 13959, schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Ersatz RV siehe, 1628, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.

Die Artikel 1610/1611 lösen folgende Artikel ab: 1640, 1641, 1643, 1645, 1660, 1661, 1662, 1663, 1665.

Lief.-Nr.	GN	DN	d1	d2	d3	○	Art.-Nr.
1610.240	1/2"	15	Rp 1/2"	G 1/2"	Rp 1/4"	6	32201-0115
1610.320	3/4"	20	Rp 3/4"	G 3/4"	Rp 1/4"	6	32201-0116
1610.400	1"	25	Rp 1"	G 1"	Rp 1/4"	6	32201-0117
1610.560	1 1/2"	40	Rp 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/4"	6	32201-0119
1610.640	2"	50	Rp 2"	G 2"	Rp 1/4"	6	32201-0120

2400