


JRG Sicherheitsgarnitur 1630

für Wassererwärmer geschlossene Bauart, mit Innengewinde, PN10, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, bestehend aus Rückflussverhinderer mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320. Gehäuse aus Rotguss, RV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM für Wasser bis 90 °C, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar, Geprüft nach DIN EN 13959.

Tropfwasserstutzen zu 1025 siehe 8223.320, Einsatz RV siehe 1628, Oberteil zu 1025 siehe 1045.320, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 Zoll	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück	
1630.320	351061281	20	3/4	3/4	3/4	1/4	75	7.5	32	62	56	77	48	12	33	17	0.74	1	32201-1478	208.75
1630.400	351061283	25	1	3/4	1	1/4	90	10	32	62	68	82	48	15	40	17	1.02	1	32201-1479	233.45
1630.480	351061285	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1/4	110	8.5	32	62	80	87	48	19	52	17	1.30	1	32201-1480	275.40