



JRG Sicherheitsgarnitur 1630



für Wassererwärmer geschlossene Bauart, mit Innengewinde, PN10, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, bestehend aus Rückflussverhinderer mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320. Gehäuse aus Rotguss, RV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM für Wasser bis 90 °C, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar, Geprüft nach DIN EN 13959. Tropfwasserstutzen zu 1025 siehe 8223.320, Einsatz RV siehe 1628, Oberteil zu 1025 siehe 1045.320, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.

Lief.-Nr.	DN	d1	d2	d3	d4	h1	○	Art.-Nr.
1630.320	20	Rp 3/4"	Rp 3/4"	G 3/4"	Rp 1/4"	75	6	32201-1478
1630.400	25	Rp 1"	Rp 3/4"	G 1"	Rp 1/4"	90	6	32201-1479
1630.480	32	Rp 1 1/4"	Rp 3/4"	G 1 1/4"	Rp 1/4"	110	6	32201-1480

2400