



JRGUMAT Thermomischer, PN 10, verchromt 3100



Gehäuse aus Rotguss, allseitig Eisenrohrverschraubungen 8310 verchromt, mit Aussengewinden und eingebauten Rückschlagventilen. Standard-Temperaturen 18/26/38/42/50/55/60/65 °C. Jeweils mit Sechskantstiftschlüssel verstellbar. Gehäuse aus Rotguss, allseitig Eisenrohrverschraubungen 8310 verchromt, mit Aussengewinden und eingebauten Rückschlagventilen. Standard-Temperaturen 18/26/38/42/50/55/60/65 °C. Jeweils mit Sechskantstiftschlüssel verstellbar.

| Lief.-Nr. | GN | DN | d1 | d2 | d3 | °C | Art.-Nr. |
|-----------|------|----|--------|--------|--------|----|------------|
| 3100.118 | 1/2" | 15 | R 1/2" | R 1/2" | G 3/4" | 18 | 32201-0336 |
| 3100.126 | 1/2" | 15 | R 1/2" | R 1/2" | G 3/4" | 26 | 32201-0337 |
| 3100.138 | 1/2" | 15 | R 1/2" | R 1/2" | G 3/4" | 38 | 32201-0338 |
| 3100.142 | 1/2" | 15 | R 1/2" | R 1/2" | G 3/4" | 42 | 32201-0339 |
| 3100.150 | 1/2" | 15 | R 1/2" | R 1/2" | G 3/4" | 50 | 32201-0340 |

2400