

JRG Schrägsitzventil BR 1 LegioStop 5211

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C. Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft
Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080. Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550. Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8355. Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8206, 8299, 8333, 8339, 8360.

Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
5211.015	350895651	15	3/4	1/2	1/4	53	87	75	35	24	52	6	0.36	621.313	1	32201-0714	76.40
5211.020	350895652	20	1	3/4	1/4	53	105	87	42	24	63	7	0.53	621.314	1	32201-0715	90.40
5211.025	350895653	25	1 1/4	1	1/4	60	117	99	42	24	75	8	0.84	621.315	1	32201-0716	122.65
5211.032	350895654	32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	130	118	42	30	89	9	1.14	621.316	1	32201-0717	165.70
5211.040	350895655	40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	148	130	48	31	100	10	1.71	421.318	1	32201-0718	245.30
5211.050	350895656	50	2 3/8	2	1/4	90	169	155	49	35	120	11	2.75	621.318	1	32201-0719	329.20