


JRG Schrägsitzventil LegioStop mit Übergang 5227

mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Optipress/Sanpress, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleervertil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleervertil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleervertil siehe 7301.080.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☞ Stück	CHF Stück	
5227.015	350895677	15	12	15	1/2	1/4	53	87	135	13	33	50	0.45	621.442	1	32201-0752	109.75
5227.018	350895678	18	15	18	1/2	1/4	53	87	135	13	33	50	0.46	621.443	1	32201-0753	118.35
5227.022	350895679	22	20	22	3/4	1/4	53	105	157	21	39	60	0.67	621.444	1	32201-0754	129.15
5227.028	350895680	28	25	28	1	1/4	60	117	176	21	47	72	1.13	621.445	1	32201-0755	163.55
5227.035	350895681	35	32	35	1 1/4	1/4	70	130	206	16	56	89	1.59	621.446	1	32201-0756	245.30
5227.042	350895682	42	40	42	1 1/2	1/4	90	148	242	14	57	98	2.10	621.447	1	32201-0757	349.60
5227.054	350895683	54	50	54	2	1/4	90	169	282	10	59	113	3.86	621.448	1	32201-0758	504.55