


**JRG KRV absperrbar LegioStop mit Steckverbindung 5265**

mit Steckverbindung für Chromnickelstahlrohre (DVGW W541) und Kupferrohre (DIN EN 1057), PN 10, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C. Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959 Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 mm	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
5265.015	351060403	15	12	15	1/2	1/4	53	87	82	37	8	26	0.35	621.255	1	32201-0791	136.65
5265.018	351060413	18	15	18	1/2	1/4	53	87	98	27	8	31	0.40	621.256	1	32201-0792	143.15
5265.022	351060423	22	20	22	3/4	1/4	53	105	103	39	7	35	0.54	621.257	1	32201-0793	150.65
5265.028	351060433	28	25	28	1	1/4	60	117	136	31	9	44	0.94	623.635	1	32201-0794	189.35
5265.035	351060443	35	32	35	1 1/4	1/4	70	130	164	26	11	57	1.36	623.636	1	32201-0795	266.80
5265.042	351060453	42	40	42	1 1/2	1/4	90	148	191	27	11	62	1.95	623.637	1	32201-0796	336.80
5265.054	351060463	54	50	54	2	1/4	90	169	231	21	14	79	2.97	623.638	1	32201-0797	435.25