


**JRG KRV absperrbar LegioStop 5266**

mit Innengewinde, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C. Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
5266.240	350896200	1/2	15	1/2	1/2	1/4	53	87	65	46	10	27	0.36	614.673	1	32201-0798	120.55
5266.320	350896201	3/4	20	3/4	3/4	1/4	53	105	75	56	12	33	0.51	614.674	1	32201-0799	131.25
5266.400	350896202	1	25	1	1	1/4	60	117	90	59	15	40	0.87	614.675	1	32201-0800	151.75
5266.480	350896203	1 1/4	32	1 1/4	1 1/4	1/4	70	130	110	59	19	52	1.19	614.676	1	32201-0801	208.75
5266.560	350896204	1 1/2	40	1 1/2	1 1/2	1/4	90	148	120	67	20	61	1.55	614.677	1	32201-0802	295.85
5266.640	350896205	2	50	2	2	1/4	90	169	150	67	23	77	2.40	614.678	1	32201-0803	385.15