



JRG KRV absperrba LegioStop 5281



Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit tot-raumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhin-derer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C. Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräusch-gruppe 1.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080. Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550. Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8355. Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8206, 8299, 8333, 8339, 8360. Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

Lief.-Nr.	DN	d1	d2	d3	l1	○	Art.-Nr.
5281.015	15	G 3/4"	G 1/2"	Rp 1/4"	75	6	32201-0804
5281.020	20	G 1"	G 3/4"	Rp 1/4"	87	6	32201-0805
5281.025	25	G 1 1/4"	G 1"	Rp 1/4"	99	6	32201-0806
5281.032	32	G 1 1/2"	G 1 1/4"	Rp 1/4"	118	6	32201-0807
5281.040	40	G 1 3/4"	G 1 1/2"	Rp 1/4"	130	6	32201-0808
5281.050	50	G 2 3/8"	G 2"	Rp 1/4"	155	6	32201-0809

2400