


JRG KRV absperreba LegioStop 5281

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C. Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1. Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080. Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550. Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8355. Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8206, 8299, 8333, 8339, 8360. Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☞ Stück	CHF Stück	
5281.015	350896206	15	3/4	1/2	1/4	53	87	75	35	24	52	6	0.33	614.233	1	32201-0804	124.85
5281.020	350896207	20	1	3/4	1/4	53	105	87	42	24	63	7	0.51	614.234	1	32201-0805	136.65
5281.025	350896208	25	1 1/4	1	1/4	60	117	99	42	25	75	8	0.80	614.235	1	32201-0806	182.95
5281.032	350896209	32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	130	118	42	30	89	9	1.11	614.236	1	32201-0807	248.50
5281.040	350896210	40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	148	130	48	31	100	10	1.42	614.237	1	32201-0808	333.50
5281.050	350896211	50	2 3/8	2	1/4	90	169	155	49	35	120	11	2.33	614.238	1	32201-0809	433.55