


JRG KRV absperbar LegioStop mit Verschraubung 5283

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, mit Verschraubung Mapress, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080. Es sind die mitgelieferten AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Gewicht kg	📦 Stück	CHF Stück
5283.015	350896218	15	12	3/4	1/2	1/4	53	87	131	18	35	63	0.50	1	32201-1540 191.55
5283.018	350896219	18	15	3/4	1/2	1/4	53	87	131	18	35	63	0.51	1	32201-1541 193.65
5283.022	350896220	22	20	1	3/4	1/4	53	105	149	22	35	74	0.74	1	32201-1542 228.10
5283.028	350896221	28	25	1 1/4	1	1/4	60	117	165	22	38	88	1.19	1	32201-1543 287.25
5283.035	350896222	35	32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	130	184	22	43	102	1.57	1	32201-1544 386.20
5283.042	350896223	42	40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	148	208	22	44	113	2.09	1	32201-1545 514.20
5283.054	350896224	54	50	2 3/8	2	1/4	90	169	239	22	50	135	3.21	1	32201-1546 672.30