



JRG KRV absperrbar LegioStop mit Verschraubung 5283



Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, mit Verschraubung Mapress, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080. Es sind die mitgelieferten AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

Lief.-Nr.	d	DN	d1	d2	d3	l1	○	Art.-Nr.
5283.015	15	12	G 3/4"	G 1/2"	Rp 1/4"	131	6	32201-1540
5283.018	18	15	G 3/4"	G 1/2"	Rp 1/4"	131	6	32201-1541
5283.022	22	20	G 1"	G 3/4"	Rp 1/4"	149	6	32201-1542
5283.028	28	25	G 1 1/4"	G 1"	Rp 1/4"	165	6	32201-1543
5283.035	35	32	G 1 1/2"	G 1 1/4"	Rp 1/4"	184	6	32201-1544
5283.042	42	40	G 1 3/4"	G 1 1/2"	Rp 1/4"	208	6	32201-1545
5283.054	54	50	G 2 3/8"	G 2"	Rp 1/4"	239	6	32201-1546

2400