


JRG KRV absperribar BR 1 LegioStop mit Verschraubung 5284

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, mit Verschraubung Profipress/Sanpress, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleervertil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleervertil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleervertil siehe 7301.080. Es sind die mitgelieferten AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	d mm	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Gewicht kg	☞ Stück	CHF Stück	
5284.018	350896286	18	15	3/4	1/2	1/4	53	87	155	13	40	68	0.55	1	32201-1547	134.50
5284.022	350896287	22	20	1	3/4	1/4	53	105	165	18	39	78	0.81	1	32201-1548	152.75
5284.028	350896288	28	25	1 1/4	1	1/4	60	117	183	17	42	93	1.29	1	32201-1549	223.80
5284.035	350896289	35	32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	130	206	17	48	107	1.74	1	32201-1550	245.30
5284.042	350896290	42	40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	148	252	15	51	120	2.40	1	32201-1551	357.15
5284.054	350896291	54	50	2 3/8	2	1/4	90	169	277	22	50	135	3.71	1	32201-1552	536.80