


**JRG Schrägsitzventil BR 1 LegioStop 5211**

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleervertil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleervertil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90 °C.

Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleervertil siehe 7301.080. Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550. Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8355. Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8206, 8299, 8333, 8339, 8360.

Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	Gewicht kg	📦 Stück	32201-1585	CHF Stück
5211.065	351057004	2 1/2	65	3	2 1/2	1/4	120	260	190	113	43	147	15	4.6	1	32201-1585	944.50
5211.080	351057104	3	80	3 1/2	3	1/4	120	277	215	122	60	155	16	8.6	1	32201-1586	1'393.05