


**JRG Geradsitzventil LegioStop 5371**

mit Innengewinde, PN 16, mit totraum- und wartungsfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleervertil seitlich, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleervertil, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C.

Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft (bis DN 32) Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleervertil siehe 7301.080.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☐ Stück	CHF Stück
5371.240	350895806	1/2	15	1/2	1/2	1/4	53	70	60	17	0.31	623.133	1	32201-0927 81.80
5371.320	350895807	3/4	20	3/4	3/4	1/4	53	79	75	23	0.47	623.134	1	32201-0928 95.80
5371.400	350895808	1	25	1	1	1/4	60	89	90	28	0.81	623.135	1	32201-0929 124.85
5371.480	350895809	1 1/4	32	1 1/4	1 1/4	3/8	70	98	105	34	1.16	623.136	1	32201-0930 196.90
5371.560	350895810	1 1/2	40	1 1/2	1 1/2	3/8	90	110	120	41	1.66	623.137	1	32201-0931 318.40
5371.640	350895811	2	50	2	2	3/8	90	123	140	46	2.37	623.138	1	32201-0932 419.55