

**JRG Batterieventil JRGUSIT LegioStop 5120**

Stamm mit Innengewinde, Abgang mit Aussengewinde BR 2 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit tottraum- und wartungsfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 °C.

Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft (bis DN 32) Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil 7301.302, Verschraubungen zu Abgang siehe 8204, 8209, 8331, 8351, 8356.

Lief.-Nr.	GN	DN	d1	d3	d5	Art.-Nr.
5120.100	1"	20	Rp 1"	Rp 3/8"	G 1 1/4"	32201-0601
5120.110	1"	25	Rp 1"	Rp 3/8"	G 1 1/2"	32201-0602
5120.200	1 1/4"	20	Rp 1 1/4"	Rp 3/8"	G 1 1/4"	32201-0603
5120.210	1 1/4"	25	Rp 1 1/4"	Rp 3/8"	G 1 1/2"	32201-0604
5120.220	1 1/4"	32	Rp 1 1/4"	Rp 3/8"	G 2"	32201-0605
5120.300	1 1/2"	20	Rp 1 1/2"	Rp 3/8"	G 1 1/4"	32201-0606
5120.310	1 1/2"	25	Rp 1 1/2"	Rp 3/8"	G 1 1/2"	32201-0607
5120.320	1 1/2"	32	Rp 1 1/2"	Rp 3/8"	G 2"	32201-0608
5120.330	1 1/2"	40	Rp 1 1/2"	Rp 3/8"	G 2 1/4"	32201-0609
5120.400	2"	20	Rp 2"	Rp 3/8"	G 1 1/4"	32201-0610
5120.410	2"	25	Rp 2"	Rp 3/8"	G 1 1/2"	32201-0611
5120.420	2"	32	Rp 2"	Rp 3/8"	G 2"	32201-0612
5120.430	2"	40	Rp 2"	Rp 3/8"	G 2 1/4"	32201-0613
5120.440	2"	50	Rp 2"	Rp 3/8"	G 2 3/4"	32201-0614
5120.500	2 1/2"	25	Rp 2 1/2"	Rp 3/8"	G 1 1/2"	32201-0615
5120.510	2 1/2"	32	Rp 2 1/2"	Rp 3/8"	G 2"	32201-0616
5120.520	2 1/2"	40	Rp 2 1/2"	Rp 3/8"	G 2 1/4"	32201-0617
5120.530	2 1/2"	50	Rp 2 1/2"	Rp 3/8"	G 2 3/4"	32201-0618

2400