

JRG Verteilbatterie komplett, mit DRV LegioStop 1511

mit DRV LegioStop, Eingang mit Innengewinde, Abgänge mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen, PN 16 mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen JRG LegioStop.


Bestehend aus: Batterieventil JRGUSIT 5120 (Baureihe 2), JRGURED 1300, Verteilarmatur JRGUSIT Combi 5191, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handräder aus Kunststoff, Abgänge für Kaltwasser, Netz- und Reduzierter-Druck, Zuleitung Wassererwärmer und Heizungsfüllung mit allen nötigen Absperr-, Sicherheits- und Entleerarmaturen für Wasser bis 30 °C, Werkeinstellung DRV 4 bar, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar.

Oberteile zu Absperrventil 5395.400, Oberteile zu KRV-Absperrventil 08 950 03, Oberteil zu Heizfüllventil 08 948 03, Oberteil zu Sicherheitsventil 1045.320, Entleerventile 7301.080/302, Tropfwasser-Stutzen 8223.320, Verschlusszapfen 5149.080, Verschlusskappe 8325.320, Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550, Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8351, 8355, 8356, Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8204, 8206, 8299, 8331, 8333, 8339, 8360.

Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

Auf Wunsch auch andere Nachdrücke DRV zwischen 2-6 bar möglich.

Einbau links/rechts möglich.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	d5 mm	d6 mm	d7 mm	d8 mm	d9 mm	d10 mm	h1 mm	h2 mm	h5 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	Gewicht mm kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
1511.400	355623510	25-20-25-25	1 1/4	1	1 1/4	34	43	41	43	41	1/2	TR 30 x 1.5	55	77	52	586	37	133	93	145	130	48	5.22	628.475	1	32201-1526	860.15
1511.480	355623520	32-20-25-25	1 1/2	1	1 1/4	34	43	41	43	41	1/2	TR 30 x 1.5	56	77	64	618	42	149	104	145	130	48	6.44	628.476	1	32201-1527	981.35