


**JRG Verteilarmatur JRGUSIT Combi LegioStop 5191**

Eingang mit Innengewinde, Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen JRG LegioStop.

Bestehend aus: Armaturenkörper mit Oberteilen, Absperrventil für Kaltwasser, KRV-Rückflussverhinderer für Warmwasser, Sicherheitsventil, Heizungsfüllventil, 2 Entleerventile, 3 Prüf- und Verschlusszapfen montiert, Verschlusskappe montiert. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad Kunststoff, für Wasser bis 90 °C, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar. Geprüft nach Absperrventile DIN EN 1213, Rückflussverhinderer DIN EN 13959, Sicherheitsventil DIN EN 1491. Oberteile zu Absperrventile 5395.400, Oberteile zu KRV-Absperrventile 08 950 03, Oberteil zu Heizfüllventil 08 948 03, Oberteil zu Sicherheitsventil 1045.320, Entleerventil 7301.080, Tropfwasser-Stutzen 8223.320, Verschlusszapfen 5149.080, Verschlusskappe 8325.320, Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550, Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8351, 8355, 8356, Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8204, 8206, 8299, 8331, 8333, 8339, 8360.

Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

Einbau links/rechts möglich.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 mm	d5 Zoll	d6 mm	d7 mm	d8 mm	d9 mm	d10 mm	d12 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
5191.400	355643115	25-25-25	1 1/4	1 1/4	3/4	3/4	1/4	1	TR 30 x 1.5	1/2	60	53	53	77	364	8	43	145	130	17	2.97	625.515	1	32201-1510	529.55
5191.480	355643125	32-25-25	1 1/2	1 1/4	3/4	3/4	1/4	1	TR 30 x 1.5	1/2	60	53	53	77	365	9	44	145	130	17	3.07	625.516	1	32201-1511	545.10