KEMPER Multi-Therm Zirkulations-Regulierventil mit AG Fig. 141 0G

zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme, PTFE-Sitzdichtung, thermostatische Reguliereinheit, Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen, mit Entleerstopfen, totraumfrei, DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung, SVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551/W 553/DIN 1988-300, nach UBA-Bewertungsgrundlage, Regelbereich 50 °C - 65 °C, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 90 °C

Orig. Nr.	DN	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
1410G01500	15	G 3/4	110	0.66	1	32203-0052	194.00
1410G02000	20	G 1	123	0.88	1	32203-0053	215.70
1410G02500	25	G 1 1/4	133	0.60	1	32203-0054	255.50