

**RN Aquapro Fil PN 16 mit Rückspülautomatik, Feinfilter rückspülbar 18110**

- Mit Rückspülaut., mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, ohne Verschraubungen
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 °C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron



Orig.-Nr.	DN	G Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
1811036	25	1 1/4	100	97	118	92	342	127	50	0.45	617.665	1	32202-1553	871.55
1811037	32	1 1/2	120	97	118	92	342	127	50	0.50	617.666	1	32202-1554	883.00
1811038	40	1 3/4	145	135	130	106	385	160	50	0.55	617.667	1	32202-1555	1'274.00
1811039	50	2 3/8	175	138	130	106	385	160	50	0.55	617.668	1	32202-1556	1'293.80

Für den Betrieb eines Filters mit Rückspülautomatik ist eine Stromzuleitung (230 V) und ein Abwasseranschluss notwendig.

