



### Flansch-Spitzstück mit Schweisswulst BLS Typ F



aus duktilem Gusseisen, innen/ausen: Epoxy-Kunststoffbeschichtung EWS.

| Lief.-Nr.      | DN<br>mm | PN<br>bar | NPK     | Art.-Nr.   |
|----------------|----------|-----------|---------|------------|
| F0080.000.6100 | 80       | 10 – 40   | 237.358 | 33111-0655 |
| F0100.000.6110 | 100      | 10 / 16   | 237.359 | 33111-0656 |
| F0125.000.6120 | 125      | 10 / 16   | 237.361 | 33111-0657 |
| F0150.000.6130 | 150      | 10 / 16   | 237.362 | 33111-0658 |
| F0200.000.6140 | 200      | 10 / 16   | 237.383 | 33111-0659 |
| F0250.000.6150 | 250      | 10 / 16   | 237.384 | 33111-0660 |
| F0300.000.6160 | 300      | 10 / 16   | 237.385 | 33111-0661 |
| F0400.000.6170 | 400      | 10        | 237.367 | 33111-0662 |
| F0400.000.6171 | 400      | 16        | 237.387 | 33111-0666 |

2504

Bei Bestellung ab DN 200 bitte den Nenndruck angeben.