



Wild STM-Bogen 22°, 2-muffig Novo-Sit Typ MMK 22

- 2-muffig, aus duktilem Gusseisen
- Innen emailliert, aussen bituminiert
- Doppelkammer-Steckmuffensystem Novo-Sit
- Inklusive Dichtring TYTON
- Elektrisch nicht leitende Verbindung
- Für Trink- und Rohwasser



Orig. Nr.	DN	Bogen °	Lu mm	t mm	e mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☐ Stück		CHF Stück
MMK80 22N	80	22	40	119	7.0	7.00	231.371	1	33110-0120	168.00
MMK100 22N	100	22	45	123	7.2	12.88	231.372	1	33110-0121	177.00
MMK125 22N	125	22	50	126	7.5	18.10	231.373	1	33110-0122	218.00
MMK150 22N	150	22	55	129	7.8	21.58	231.374	1	33110-0123	282.00
MMK200 22N	200	22	65	138	8.4	21.00	231.375	1	33110-0124	408.00
MMK250 22N	250	22	75	143	9.0	31.00	231.376	1	33110-0125	670.00
MMK300 22N	300	22	90	152	9.6	41.00	231.377	1	33110-0126	860.00

Auf Anfrage: Vollschutz etec-Email, Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung

