

Wild STM-Schieberanschlussstück Novo-Sit Typ EU

- Schlaufbar, aus duktilem Gusseisen
- Innen emailliert, aussen bituminiert
- Doppelkammer-Steckmuffensystem Novo-Sit
- Inklusive Dichtring TYTON
- Elektrisch nicht leitende Verbindung
- Für Trink- und Rohwasser



Orig. Nr.	DN	PN bar	Lu mm	z mm	t mm	e mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
EU80N	80	10 / 16	130	86+/-40	119	7.0	8	235.411	1	33110-0269	140.00
EU100N	100	10 / 16	130	87+/-40	123	7.2	9	235.412	1	33110-0270	163.00
EU125N	125	10 / 16	135	91+/-40	126	7.5	12	235.413	1	33110-0271	211.00
EU150N	150	10 / 16	135	92+/-40	129	7.8	16	235.414	1	33110-0272	246.00
EU200N10	200	10	140	97+/-40	138	8.4	20	235.435	1	33110-0273	363.00
EU200N16	200	16	140	97+/-40	138	8.4	20	235.455	1	33110-0276	363.00
EU250N10	250	10	145	102+/-40	143	9.0	29	235.436	1	33110-0274	506.00
EU250N16	250	16	145	102+/-40	143	9.0	29	235.456	1	33110-0277	506.00
EU300N10	300	10	150	107+/-40	152	9.6	36	235.437	1	33110-0275	655.00
EU300N16	300	16	150	107+/-40	152	9.6	36	235.457	1	33110-0278	655.00

Auf Anfrage: Vollschutz etec-Email, Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung

