

SM–Tee, schlaufbar, 2–muffig mit Flanschabzweig Typ UA

Aus duktilem Gusseisen, innen emailliert, aussen bituminiert, Schraubmuffensystem inklusiver elektrische Überbrückung.

Für Trink– und Rohwasser.

Lief.–Nr.	DN1	DN2	PN	Lu	H	t	NPK	Art.–Nr.
	mm	mm	bar	mm	mm	mm		
UA100–40U	100	40	10 / 16	160	95	88	224.139	33110–0394
UA100–50U	100	50	10 / 16	160	95	88	224.159	33110–0395
UA100–100U	100	100	10 / 16	160	95	88	224.119	33110–0396
UA125–40U	125	40	10 / 16	165	110	91	224.141	33110–0397
UA125–50U	125	50	10 / 16	165	110	91	224.161	33110–0398
UA125–100U	125	100	10 / 16	165	110	91	224.241	33110–0399
UA150–40U	150	40	10 / 16	165	120	94	224.142	33110–0400
UA150–50U	150	50	10 / 16	165	120	94	224.162	33110–0401
UA150–100U	150	100	10 / 16	165	120	94	224.242	33110–0402
UA200–40U	200	40	10 / 16	170	150	100	224.143	33110–0403
UA200–50U	200	50	10 / 16	170	150	100	224.163	33110–0404
UA200–100U	200	100	10 / 16	170	150	100	224.243	33110–0405

2571

Auf Anfrage: Vollschutz etec–Email. Vollschutz Epoxy–Pulverbeschichtung.