

**Hawle Einbauschlaufe mit Schraubmuffe, Baio 5344, PN 16**

- Zum nachträglichen Einbau von sämtlichen Steckmuffen-Armaturen und -Formstücken
- BAIO Baukasten-System, Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig. Nr.	DN	PN	L	L1	T	s	Gewicht	NPK-Nr.	Stück	CHF	
	bar		mm	mm	mm	mm	kg			Stück	
5344080000	80	16	550	175	85	270	13	235.738	1	33211-0176	334.00
5344100000	100	16	580	190	90	275	16	235.739	1	33211-0177	360.00
5344125000	125	16	615	215	90	280	21	235.741	1	33211-0178	408.00
5344150000	150	16	615	215	95	280	26	235.742	1	33211-0179	460.00
5344200000	200	16	695	225	100	340	35	235.743	1	33211-0180	648.00
5344250000	250	16	730	215	105	380	55	235.744	1	33211-0181	1'067.00
5344300000	300	16	750	220	110	395	71	235.745	1	33211-0182	1'246.00

