

Hawle Einbauschlaufe mit Schraubmuffe und Schweisswulst, BLS 5342, PN 16

- Mit Schraubmuffe und Schweisswulst
- Zum Einbau von sämtlichen BLS-Armaturen aus Guss und Guss / FZM
- Schubsicherung für Schraubmuffe (Nr. 5800)
- Schubsicherungsriegel (Nr. 5910) für Rohrende mit Schweissraupe
- Gehäuse und Schraubring: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig. Nr.	DN	PN	L	L1	T	s	Gewicht	NPK-Nr.	Stück	CHF	
		bar	mm	mm	mm	mm	kg			Stück	
5342100000	100	16	640	195	90	350	15.8	225.739	1	33211-0783	406.00
5342125000	125	16	685	220	90	370	21.0	225.741	1	33211-0784	458.00
5342150000	150	16	700	220	95	380	26.2	225.742	1	33211-0785	508.00
5342200000	200	16	760	245	100	410	41.0	225.743	1	33211-0786	717.00

