

**Hawle PE-Anschweissende mit Schweisswulst BLS 4522, PN 16**

- Mit Schweisswulst, für Über- oder Abgang auf PE-Rohr PE100, SDR11
- Schubsicherungsriegel (Nr. 5910) für Rohrende und Armatur mit Schweissraupe
- Schubsicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig.-Nr.	DN	Ø d mm	PN bar	L mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück		CHF Stück
4522080090	80	90	16	315	1.52	425.237	1	33211-0780	205.00
4522100110	100	110	16	340	2.70	425.238	1	33211-1174	254.00
4522100125	100	125	16	355	2.39	425.239	1	33211-0781	295.00
4522125160	125	160	16	400	3.85	425.242	1	33211-0782	385.00
4522150160	150	160	16	412	4.78	425.242	1	33211-1175	413.00
4522150180	150	180	16	422	6.60	425.243	1	33211-1992	434.00
4522200225	200	225	16	462	10.80	425.245	1	33211-1176	600.00
4522200250	200	250	16	498	12.90	425.246	1	33211-1177	777.00

