

**Hawle Einbauschlaufe mit Schraubmuffe 5340, PN 16**

- Zum nachträglichen Einbau von sämtlichen Schraubmuffen-Armaturen und -Formstücken
- Mit Schraubmuffe, Kontaktring, Stützring, chromatiert
- Gehäuse und Schraubring: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig. Nr.	DN	PN	L	L1	T	s	Gewicht	NPK-Nr.	Stück	CHF	
	bar	mm	mm	mm	mm	mm	kg			Stück	
5340080000	80	16	550	180	85	270	13	225.738	1	33211-0045	377.00
5340100000	100	16	580	195	90	275	14	225.739	1	33211-0046	397.00
5340125000	125	16	615	220	90	280	20	225.741	1	33211-0047	447.00
5340150000	150	16	615	220	95	280	28	225.742	1	33211-0048	497.00
5340200000	200	16	710	245	100	340	40	225.743	1	33211-0049	697.00
5340250000	250	16	730	215	105	380	62	225.744	1	33211-0874	1'089.00
5340300000	300	16	750	215	110	395	70	225.745	1	33211-0875	1'278.00

