


Hawle Spitzend-Schieber 4110, PN 16

- Der Spitzend-Schieber kann mit sämtlichen Formstücken kombiniert werden
- Auch geeignet zur Verwendung mit Mehrbereichskupplungen
- Kann selbst gekürzt werden oder ist ab Werk gekürzt lieferbar
- Gehäuse und Schraubring: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig.-Nr.	DN	Ø d mm	PN bar	H mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
4110080600	80	98	16	335	600	245	19.5	811.318	1	33211-0628	646.00
4110100600	100	118	16	375	600	220	25.2	811.319	1	33211-0629	710.00
4110125600	125	144	16	450	600	220	37.0	811.321	1	33211-0630	969.00
4110150600	150	170	16	460	600	220	40.6	811.322	1	33211-0631	1'194.00
4110200600	200	222	16	565	600	215	65.0	811.323	1	33211-0632	1'998.00
4110250810	250	274	16	649	810	300	117.8	811.324	1	33211-1403	4'189.00
4110300860	300	326	16	731	860	200	173.0	811.325	1	33211-1404	5'221.00