



Combi-T mit Schraubmuffen 4360, PN 16



Achtung: Für den Einbau in bestehende Leitungen zusätzlich die Einbauschlaufe mit Schraubmuffe (Nr. 5340) verwenden. o = reduziert, x = Kombination aus Schieber (Nr. 4250, Nr. 5300), schubsicher verbunden.

Gehäuse und Schraubring: EN-GJS-400 (GGG 40), Schraubmuffen nach DIN 28603, EWS-Beschichtung nach GSK, Dichtungen NBR-Duo KTW- und W 270-Zulassung.

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lief.-Nr.		DN1 mm	DN2 mm	L mm	h mm	h1 mm	NPK	Art.-Nr.
4360100050		100	50	365	205	80	821.132	33211-0013
4360100080	x	100	80	365	450	325	821.152	33211-0014
4360100100		100	100	420	235	90	821.112	33211-0015
4360125050		125	50	385	225	100	821.133	33211-0016
4360125080	x	125	80	350	465	340	821.153	33211-0017
4360125100		125	100	420	250	105	821.163	33211-0018
4360125125		125	125	445	270	115	821.113	33211-0019
4360150050		150	50	405	235	110	821.134	33211-0020
4360150080	x	150	80	360	455	330	821.154	33211-0021
4360150100		150	100	445	260	115	821.164	33211-0022
4360150125	x	150	125	440	540	385	821.174	33211-0023
4360150150	x	150	150	440	520	365	821.114	33211-0024
4360200050		200	50	405	265	140	821.135	33211-0025
4360200080	x	200	80	400	475	350	821.155	33211-0026
4360200100		200	100	445	285	140	821.165	33211-0027
4360200125	x	200	125	450	550	395	821.175	33211-0028
4360200150	x	200	150	450	550	395	821.185	33211-0029
4360200200	x	200	200	515	610	450	821.115	33211-0030

2596