



Combi-T mit Schraubmuffen, Abgang Universal-PE-Enden 4361, PN 16



Abgang: PE-Anschweissende universal PE100, SDR11, abgestuft d 63 bis d 50 bis d 40 PE-Anschweissende, werkseitig montiert Durchmesser d 63, d 50 und d 40 geeignet zum Heizwendel-Muffenschweißen (Kürzung bei der Markierung). Geeignet für Hawle-Steckfittings.

Achtung: Für den Einbau in bestehende Leitungen zusätzlich die Einbauschlaufe mit

Schraubmuffe (Nr. 5340) verwenden.

Gehäuse und Schraubring: EN-GJS-400 (GGG 40), Schraubmuffen nach DIN 28603, EWS-Beschichtung nach GSK, Dichtungen NBR-Duo KTW- und W 270-Zulassung.

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lief.-Nr.	DN1	DN2	L	h	t	NPK	Art.-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm		
4361100000	100	63/50/40	365	495	90	822.342	33211-0031
4361125000	125	63/50/40	385	515	90	822.343	33211-0032
4361150000	150	63/50/40	405	525	95	822.344	33211-0033
4361200000	200	63/50/40	405	555	100	822.345	33211-0034

2596